

TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

Prodotto	TOP CONCRETE
Descrizione	Formulato monocomponente trasparente, a base di resine sintetiche al solvente.
Impiego	Trattamento impermeabilizzante, antipolvere, protettivo per pavimentazioni in cemento.
Dati tecnici	Resa circa 10 mq. al kg. in funzione all'assorbimento del supporto. Indurimento a +20°C secondo la penetrazione, da 5 a 12 h. Peso specifico 1 kg\ lt. Temperatura applicaz. minimo + 10 ° C Tempo di lavorabilità non ha limiti di tempo. Temperat. consigliata + 20 ° C
Modalità applicative	Le superfici da trattare dovranno essere perfettamente <u>asciutte</u> . Se i cementi sono nuovi dovranno stagionare per almeno 1 mese. Dopo aver preventivamente pulito la superficie, per i cementi nuovi è consigliabile un lavaggio detergente con acido muriatico e successivo risciacquo, lasciare asciugare e quindi applicare TOP CONCRETE con pennello, rullo o spruzzo. Per un miglior risultato è consigliabile due mani di prodotto. Applicare la seconda mano dopo almeno 8 ore.
Precauzioni	Evitare il contatto con la pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e/o creme speciali. E' raccomandato l'uso di guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l'inalazione dei vapori utilizzando apposite maschere filtranti. Non fumare ed evitare l'uso di fiamme libere in prossimità del luogo di lavoro e di stoccaggio dei prodotti.
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto. TEME IL GELO.

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate