

TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

prodotto	TOP LIGHT
descrizione	formulato monocomponente metallizzato trasparente.
impiego	protegge le superfici in resina, facilitandone le operazioni di pulizia e manutenzione poiché produce un film ad alta lucentezza ed è resistente ad alcool, disinfettanti, detergenti, ecc. La manutenzione è effettuabile anche con monospazzole ad alte e basse velocità, e la sua profumazione conferisce una piacevole deodorazione all'ambiente..
dati tecnici	aspetto liquido bianco odore pino pH 9+0,5 a 15°C peso specifico 100 gr/lt ± 10 a 15°C infiammabilità no biodegradabilità non contiene tensioattivi resa 50/80 mq. per litro
modalità applicative	agitare prima dell'uso; decerare la superficie da trattare, risciacquare accuratamente e stendere con stendicela inumidito a temperature superiori a + 15°C e umidità relativa inferiore a 70°, in strato sottile e uniforme. A superficie asciutta, attendere 20 minuti ed applicare la mano successiva. Le mani applicabili sono in rapporto al grado di lucentezza che si vuole ottenere.
caratteristiche	prodotto non tossico, non infiammabile nè nocivo. TEME IL GELO.
confezioni	fustini PVC da lt. 5. Conservare in luogo asciutto e temperato

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.

TOPRESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale risultato delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio, e sono considerate attendibili; tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.

TOP RESINE s.r.l. Via Copernico 5 - 20010 Cornaredo (Mi) - C.F./ P.I. 11285470156
tel. 02 93216242. - fax 02 93567460 topresine@topresine.it - www.topresine.it
[Iscriz. Trib. N. 03471548520/04](#) - [C.C.I.A.A. N. 1451739](#) - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.
Sede Leg.: Via Savona, 94 - 20144 MI