

TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

Prodotto	TOP PROTEZIONE PW satinato / lucido
Descrizione	Formulato monocomponente trasparente, esente da solventi, a base di resine sintetiche idrosolubili. Disponibile in versione satinato/opaco o lucido.
Impiego	Protegge le superfici in resina, facilitandone le operazioni di pulizia e manutenzione.
Dati tecnici	Peso specifico 1,042 kg/lt. Resa in funzione all'assorbimento del supporto. Indicat. 100 gr/mq. essiccazione a +20°C a) fuori polvere 30 min. b) secco al tatto 1h. 30' c) secco in profondità 12 h. intervalli tra le mani 1/3 ore
Modalità applicative	Agitare prima dell'uso; applicare con stendicera oppure a pennello/rullo/spruzzo, a temperature superiori a + 15°C e umidità relativa inferiore a 70°. Lavare gli attrezzi con acqua. Si può diluire il prodotto con acqua demineralizzata max 10%.
Caratteristiche	Prodotto non tossico, non infiammabile nè nocivo.
Confezioni	Fustini PVC da lt. 5.
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto a temperatura non inferiore a + 5°C. TEME IL GELO.

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.