



TOP RESINE s.r.l.
via Alcuino, 1 - 20149 - Milano
Tel. 02 / 33.60.22.75 - Fax 02 / 33.60.22.75
E MAIL top.srl@tele2.it

Prodotto

TOP CONCRETE

Descrizione

Formulato monocomponente trasparente, a base di resine sintetiche al solvente .

Impiego

Trattamento impermeabilizzante, antipolvere, protettivo per pavimentazioni in cemento.

Dati tecnici

Resa: circa 10 mq. al kg. in funzione all'assorbimento del supporto.

Indurimento a +20°C: secondo la penetrazione, da 5 a 12 h.

Peso specifico: 1 kg\ lt.

Temperatura applicaz.: minimo + 10 ° C

Tempo di lavorabilità: non ha limiti di tempo.

Temperat. consigliata: + 20 ° C

Modalità applicative

Le superfici da trattare dovranno essere perfettamente asciutte. Se i cementi sono nuovi dovranno stagionare per almeno 1 mese. Dopo aver preventivamente pulito la superficie, per i cementi nuovi è consigliabile un lavaggio detergente con acido muriatico e successivo risciacquo, lasciare asciugare e quindi applicare TOP CONCRETE con pennello, rullo o spruzzo. Per un miglior risultato è consigliabile due mani di prodotto. Applicare la seconda mano dopo almeno 8 ore.

Precauzioni

Evitare il contatto con la pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e/o creme speciali. E' raccomandato l'uso di guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l'inalazione dei vapori utilizzando apposite maschere filtranti. Non fumare ed evitare l'uso di fiamme libere in prossimità del luogo di lavoro e di stoccaggio dei prodotti.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto. TEME IL GELO.

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate