



TOP RESINE s.r.l.  
via Alcuino, 1 - 20149 - Milano  
Tel. 02 / 33.60.22.75 - Fax 02 / 33.60.22.75  
E MAIL top.srl@tele2.it

#### Prodotto

TOP PROTEZIONE PW satinato / lucido

#### Descrizione

Formulato monocomponente trasparente, esente da solventi, a base di resine sintetiche idrosolubili. Disponibile in versione satinato/opaco o lucido.

#### Impiego

Protegge le superfici in resina, facilitandone le operazioni di pulizia e manutenzione.

#### Dati tecnici

Peso specifico: 1,042 kg/l

Resa: in funzione all'assorbimento del supporto.

Indicativamente 100 gr/mq. essiccazione a +20°C

a) fuori polvere: 30 min.

b) secco al tatto: 1h. 30'

c) secco in profondità: 12 h.

Intervalli tra le mani: 1/3 ore

#### Modalità applicative

Agitare prima dell'uso; applicare con stendicera oppure a pennello/rullo/spruzzo, a temperature superiori a + 15°C e umidità relativa inferiore a 70°. Lavare gli attrezzi con acqua.

Si può diluire il prodotto con acqua demineralizzata max 10%.

#### Caratteristiche

Prodotto non tossico, non infiammabile nè nocivo.

#### Confezioni

Fustini PVC da lt. 5. - lt 10.

#### Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto a temperatura non inferiore a + 5°C. TEME IL GELO.