



TOP RESINE srl
Via N. Copernico, 5 – 20010 Cornaredo (MI)
Tel. +39 02 9321 6242 - Fax +39 02 9356 7460
www.topresine.it
topresine@topresine.it

Prodotto

TOP LIGHT

Descrizione

Formulato monocomponente metallizzato trasparente.

Impiego

Protegge le superfici in resina, facilitandone le operazioni di pulizia e manutenzione poiché produce un film ad alta lucentezza ed è resistente ad alcool, disinfettanti, detergenti, ecc. La manutenzione è effettuabile anche con monospazzole ad alte e basse velocità, e la sua profumazione conferisce una piacevole deodorazione all'ambiente..

Dati tecnici

Aspetto: liquido bianco

Odore: pino

pH: 9±0,5 a 15°C

Peso specifico: 100 gr/lt ± 10 a 15°C

Infiammabilità: no

Biodegradabilità non contiene tensioattivi

Resa: 50/80 mq. per litro

Modalità applicative

Agitare prima dell'uso; decerare la superficie da trattare, risciacquare accuratamente e stendere con stendicela inumidito a temperature superiori a + 15°C e umidità relativa inferiore a 70°, in strato sottile e uniforme. A superficie asciutta, attendere 20 minuti ed applicare la mano successiva. Le mani applicabili sono in rapporto al grado di lucentezza che si vuole ottenere.

Caratteristiche

Prodotto non tossico, non infiammabile nè nocivo. TEME IL GELO.

Confezioni

Fustini PVC da lt. 5. Conservare in luogo asciutto e temperato

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono essere considerate attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.